



## T-REX POWER X-TREME

### טירקס פאוור אקסטרים -דבק אטימה חזק עם תפיסה מיידית

<p>PTFE,PE,PP (למעט את המשטח) וביטומן).          ניתן לצביעה (יש לבצע התאמה לפני היישום).          ניתן לשימוש ביישומי חוץ ופנים.          אוטם בפני מים.</p>	<p><b>תיאור המוצר</b></p> <p>דבק אטימה חד מרכיבי גמיש עם חוזק הדבקה ראשוני גבוה.</p> <p><b>יתרונות המוצר</b></p> <p>התייבשות מהירה.          קל ליישום בעזרת פיה נוחה לעבודה.          חוזק קריעה גבוה לאחר ייבוש מלא (ללא פריימר).          נשאר גמיש ועמיד לאחר הייבוש.          ללא ריח.          עמיד בקרני UV ובשינויי מזג אוויר.          אינו מכיל איזוציאנט, סיליקון וסולבנטים.          ניתן לשימוש על מגוון רחב של משטחים, גם על משטחים לחים.</p>
<p><b>שימושים</b></p> <p>להדבקת משטחים שונים בתחום הבניה והאלומיניום.          להדבקה אלסטית של פנלים, פרופילים ועוד.          להדבקה גמישה בתחום הרכב: אוטובוסים, רכבות, משאיות ועוד.          להדבקות בתחום האלקטרוניקה והתעשייה.</p>	

#### מידע טכני

SMX hybrid polymer	בסיס
משחה יציבה	צמיגות
ייבוש בלחות	שיטת ייבוש
כ 5 דקות	זמן יצירת סקין
2 מ"מ / 24 שעות	זמן ייבוש
SHORE A 57±5	קושי
.146 g/ml	צפיפות
±20%	עיוות מקסימלי
2.10 N/mm <sup>2</sup>	מתיחה מקסימלית
1.6 N/mm <sup>2</sup>	אלסטיות
-40°C-90°C	עמידות טמפרטורה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום

#### יישום

משטחים: כל המשטחים הסטנדרטיים בתחום הבניה, עץ מטופל, מתכות, PVC, פלסטיקים.  
 על המשטח להיות נקי, יבש, וללא גריז ואבק.  
 הכנת המשטח: במשטחים נקבוביים מומלץ להשתמש בפריימר 150, במשטחים בעלי קושי הדבקה מומלץ להשתמש ב-SURFACE ACTIVATOR.  
 אנו ממליצים על בדיקה מקדימה של החומר על כל משטח.  
 אופן היישום: בעזרת אקדח ידני או רגיל.  
 ניקוי בעזרת Soudal Cleaner מיד לאחר השימוש.  
 תיקונים עם אותו החומר.

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il

## אריזה

צבע: לבן, שחור  
 תרמיל 290 מ"ל

## חיי מדף

12 חודשים לאריזה סגורה השמורה במקום קריר ויבש בטמפרטורה 5°C-25°C.  
 עמידות טובה למלחים (מים), אליפטים, סולבנטים, שמנים מינרליים, גריז, חומצות דלילות ואלקלי. עמידות נמוכה לסולבנטים ארומטיים, חומצות מרוכזות, פחמימנים כלוריים.

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאלינו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת \* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים \* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים